

50Ω Koaxrelais

Preise einschl. Mehrwertsteuer

Miniatur- Koaxialschalter

174,- €

Bestellnr: 1006850



Technische Daten

Impedanz:	50 Ω
Stromversorgung:	12V DC / 250mA (8 – 14V)
HF – Anschlüsse:	SMA - Buchsen
DC – Anschlüsse:	Lötösen
Lebensdauer:	10 ⁶ Schaltspiele
Schaltzeit:	15ms max.
Gewicht:	ca. 60g
Umweltbedingungen:	MIL – S - 3928
Betriebsart:	Failsafe

RLC Electronic, einer der größten amerikanischen Hersteller von Multiposition-Koaxrelais, bietet jetzt auch Miniatur_SPDT-Umschaltrelais in der bekannten hohen Qualität an. Die Relais sind mit SMA-Buchsen ausgestattet und arbeiten über einen Frequenzbereich von DC – 26GHz. Im Vergleich zu ähnlichen Konkurrenzprodukten zeichnen sich Relais dieser Serie besonders durch kompakte Abmessungen und hohe Lebensdauer aus. Standartmäßig ist dieser Schalter mit einer Spulenspannung von 12V DC (Nennspannung) steuerbar.

Schalterart	Umschalter, 1 Eingang, 2 Ausgänge			
Frequenzbereich	DC – 18GHz (26GHz)			
	DC – 4GHz	4 – 12,4GHz	12,4 – 18GHz	(18 – 26GHz)
Insertion Loss	0,1dB	0,2dB	0,3dB	1,0dB
VSWR max.	1,2:1	1,3:1	1,5:1	1,65:1
Isolation max.	80dB	70dB	60dB	40dB
HF – Power max.!	70W	40W	20W	2W

HF-Power ist die Durchgangsleistung!!! Nicht unter Last schalten!